

MF-Clean Truckshampoo R-12

Sterke alkalische hogedrukshampoo die gebruikt wordt in zowel heet- als koudwater hogedrukapparatuur. Tevens toepasbaar in wasstraten voor zowel personen- als vrachtwagens.

Pluspunten product

- Een uitgekiende combinatie van grondstoffen
- Hoog geconcentreerd
- Reinigt streepvrij
- Geschikt voor meerdere toepassingen
- Schuimt uitmuntend

Uw voordeel

- Werkt uitermate effectief bij een lage dosering
- Uitstekende bevochtiging
- Voor meerdere toepassingen inzetbaar
- Uitgebreide M.S.D.S. aanwezig
- Te gebruiken in hardwater gebieden
- Veilig voor alle water- en alkalibestendige materialen

Verpakkingen

MF-Clean Truckshampoo R-12 is verkrijgbaar in diverse verpakkingen:

- 6 x 2 liter
- 20 liter can

Gebruiksaanwijzing

Hogedrukreiniging:

- Product opbrengen onder lage druk met de hogedrukreiniger of met een innevelpomp. Dosering 1:50 tot 1:200.
- Vloeistof opbrengen van onder naar boven.
- In laten werken en zo nodig activeren met een autowasborstel.
- Vervolgens indien mogelijk afspoelen met heet water en goed naspoelen totdat

- er geen residu in de vorm van schuimdelen meer aanwezig is.
- Let op: product kan ook worden verwerkt met een schuimplans.

Wasstraten:

- Voorreiniging; met een dosering van ca. 1:100 de ramen, velgen en voorzijde van de voertuigen innevelen voordat deze de wasstraat ingaat. Niet in laten drogen!
- Zonodig bewerken met autowasborstel.
- Vervolgens in wasstraat nabewerken of spoelen.
- Borstelwas; doseerapparatuur instellen op een dosering van 1:100 tot 1:200 en automatisch de oplossing over het voertuig verdelen.
- Na borsteling wordt gespoeld of nageglansd met bijvoorbeeld MF-Clean Autospoelconcentraat

Bij hardnekkige dieselvlekken of dekzeilen kan de dosering tot 1:10 worden verhoogd. Let op: niet in laten drogen en niet in volle zon gebruiken. Zeer goed naspoelen!

Fysische, chemische eigenschappen

Omschrijving:	vloeibaar, rood
Viscositeit:	ca. 8 cP
pH:	ca. 13,2
Dichtheid:	1,07 g/ml
Vlampunt:	>100°C, onderhoudt niet de verbranding
Oplosbaarheid:	volledig 20°C

Wettelijk verplichte informatie

Zie de R- en S-zinnen op de M.S.D.S. en het etiket