

MF-Clean Eco Plexi

veilige, krachtige, biologisch afbreekbare, hars, inkt- en pigmentverwijderaar

1. Omschrijving

MF-Clean Eco Plexi is de veilige vervanger voor alle typen gevaarlijke, schadelijke en milieubelastende oplosmiddelen. Deze worden veelal gebruikt voor de reiniging van drukplaten, inktrollen, etc. in drukkerijen. MF-Clean Eco Plexi is biologisch afbreekbaar en heeft een hoog vlampunt. MF-Clean Eco Plexi verwijdert diverse soorten (kunst)hars, inkten, zowel op waterbasis als op basis van oplosmiddelen. Daarnaast is MF-Clean Eco Plexi zeer geschikt voor de verwijdering van pigmenten, vele verfsoorten, lijmen en viltstiftmarkeringen.

2. Problematiek

Om hars en inkt te verwijderen worden dikwijls gevaarlijke, schadelijke en milieubelastende oplosmiddelen ingezet deze oplosmiddelen zijn bijzonder schadelijk voor mens en milieu en hebben een zeer laag vlampunt de zeer snelle verdamping zorgt voor een gevaarlijk hoog concentraat in de werkomgeving welke door de medewerker wordt ingeademd. Deze producten veroorzaken veelal oog- en huidproblemen. Drukplaten moeten zeer snel en efficiënt schoongemaakt worden.

3. Oplossing

We zijn erin geslaagd een veilig en biologisch afbreekbaar product te ontwikkelen dat snel en effectief diverse soorten hars, inkt, verf en pigment verwijdert. Het gebruik MF-Clean Eco Plexi zorgt voor een veilige werkomgeving.

4. Voordelen

- MF-Clean Eco Plexi
 - is 100 % biologisch afbreekbaar
 - heeft een hoog vlampunt
 - is spaarzaam in gebruik
 - heeft een lage verdampingswaarde
 - reinigt snel en efficiënt .
 - is eventueel watermengbaar
 - is veilig te gebruiken op bv: plexiglas, kunststof, metaal, glas, aluminium etc.

5. Toepassing

MF-Clean Eco Plexi is het antwoord op het verwijderen van harsen & inkten op vloeren, wanden, apparaten, drukplaten en machines. MF-Clean Eco plexi is uitermate geschikt voor het reinigen van kwasten en rollers welke gebruikt worden in de polysterverwerkende industrie.

6. Marktsegmenten

- (Kunst)hars - Polyester verwerkende industrie
- Drukkerijen
- Verf & lakfabrikanten
- Papierfabrieken
- Levensmiddelenindustrie
- Inktjet fabrikanten en gebruikers

7. Opmerkingen

MF-Clean Eco Plexi kan geverfde oppervlakken dof maken.

8. Werkwijze

MF-Clean Eco Plexi kan door middel van de sproei en dompelmethode toegepast worden maar ook d.m.v een doek.

Sproeimethode: Sproei het product op het te reinigen object laat het enige tijd inwerken, neem de vervuiling af met een doek en spoel na met water of neem af met een schone droge doek.

Dompelmethode: Dompel het object onder in MF-Clean Eco Plexi, laat het product enige tijd inwerken, daarna object laten afdruipe en afspoelen met water of neem af met een schone droge doek.

Kwasten en rollen reinigen: spoel de kwast of roller schoon in de MF-Clean Eco Plexi en zet deze na het schoonmaken in een pot-emmer met schone MF-Clean Eco Plexi om eventuele uitharding te voorkomen, voor gebruik de kwast of roller uitslaan zodat eventuele restanten alsnog verwijderd kunnen worden.